


HDPE

Öng nhựa HDPE Thuận Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN 7305-2:2008, ISO 4427-2:2007 với các chủng loại ống kích thước từ ø 20mm - ø 630mm.

Sản phẩm ống HDPE Thuận Phát được người tiêu dùng cũng như các nhà thầu xây dụng tin tướng lựa chọn bởi những đặc tính ưu việt và vượt trội hơn hắn các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

- + Độ bến cơ học và độ chịu va đập cao
- + Nhe, dễ vận chuyển
- Độ đẻo cao, chịu được sự chuyển động của đất
- Độ bản cao (tuổi thọ của ống không dưới 50 năm khi sử dụng đúng yêu cấu kỹ thuật)



- + Chiu được nhiệt đô thấp tới -40°C
- + Độ kín cao, không bị rò rì
- + Đẩm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Với chi phí thi công lắp đặt thấp, dịch vụ chẳm sóc khách hàng tận nơi và nhanh chóng, nhựa HDPE Thuận Phát tin rằng sẽ tiếp tục chính phục nhiều hơn nữa niềm tin của khách hàng, đổi tác trên thị trưởng xây dụng.

HDPE

Thuan Phat HDPE pipes manufactured in accordance with TCVN 7305_2:2008, ISO 4427_2:2007 with the kinds of diameters from ø 21mm to 630mm ø. Thuan Phath HDPE pipe is selected by consumers as well as the building contractors because of its superior characteristics that is compared to other products in the market.

- High mechanical strength and impact resistance.
- Light, easy to transport.
- High plasticity, tolerance of soil movement

- High durability (service life of the tube is not less than 50 years when used properly to technical requirements)
- Withstanding low temperatures up to - 40°C
- High tightness, not leaked.
- Ensuring food safety.

With the low costs of construction and installation, quick and attentive customer care service, Thuan Phat HDPE is belie ved to conquer more trust of the customers and partners in the construction market.

